





ZAMÓWIENIE NA ROLETY ZEWNĘTRZNE

Zamówienie dotyczy rolet STANDARD. W przypadku zamówienia rolet STANDARD z moskitierą, ROLLOLUX, ROLLOLUX z moskitierą, OMEGA-STANDARD, OMEGA-STANDARD z moskitierą, OMEGA-LUX, OMEGA-LUX z moskitierą, INTERMO, INTERMO z moskitierą należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "X"

nr: _____ z dnia: _____ termin dostawy: _____
 /pieczęć zamawiającego/ _____ adres dostawy (jeżeli inny niż zamawiającego): _____



Legenda:

- STANDARD
- STANDARD z moskitierą
- ROLLOLUX
- ROLLOLUX z moskitierą
- OMEGA-STANDARD
- OMEGA-STANDARD z moskitierą
- OMEGA-LUX
- OMEGA-LUX z moskitierą
- INTERMO
- INTERMO z moskitierą

UWAGA! Ogólne warunki sprzedaży i dostaw (str. 1) stanowią integralną część niniejszego zamówienia

Lp.	Ilość	Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		typ rolety Rys. 1	rozmiar skrzynki [mm]	Wyjście (taśmy, linki, kabla) nie dotyczy INTERMO Rys. 2	rodzaj prowadnic (Proste, Kątowe, Podwójne)	wiercenie prowadnic Rys. 3	kolor skrzynki / klapy rewizyjnej, listwy tynkowej	Rodzaj listwy tynkowej - dotyczy Intermo (LT20 lub LT30)	kolor boków skrzynki (dotyczy skrzynek w kolorze 22, 30, 48)	kolor prowadnic	rodzaj profilu pancerza	kolor profilu pancerza wg wzornika	kolor listwy dolnej	kolor siatki	kolor listwy dolnej	MOSKITIERA					NAPĘD					OBSŁUGA (patrząc od wewnątrz)		Uwagi: np. kolor zwijacza, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przelączniki						
		szerość	wysokość															kolor listwy dolnej	kolor listwy dolnej	taśma	związacz korbowy	linka	sprężyna + zamek	silnik	korba z przegubem Kardana	L	P									
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				

uwagi, szkice (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.
UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY ZEWNĘTRZNE - STANDARD, STANDARD z moskitierą, ROLLLOLUX, ROLLLOLUX z moskitierą, OMEGA-STANDARD, OMEGA-STANDARD z moskitierą, OMEGA-LUX, OMEGA-LUX z moskitierą, INTERMO, INTERMO z moskitierą

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
LP	Ilość	Rozmiar rolety [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		typ rolety Rys. 1	rozmiar skrzynki [mm]	Wyjście (taśmy, linki, kabla) nie dotyczy INTERMO Rys. 2	rodzaj prowadnic (Proste, Kątowe, Podwójne)	wiercenie prowadnic Rys. 3	kolor skrzynki / klapy rewizyjnej, listwy tynkowej	Rodzaj listwy tynkowej - dotyczy Intermo (LT20 lub LT30)	kolor boków skrzynki (dotyczy skrzynki w kolorze 22, 30, 48)	kolor prowadnic	rodzaj profilu pancerza	kolor profilu pancerza wg wzornika	kolor listwy dolnej	kolor siatki	kolor listwy dolnej	MOSKITIERA		NAPĘD						OBSŁUGA (patrz od wewnątrz)		Uwagi: np. kolor związca, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki
		kolor	kolor															ręczny		sprężyna + zamek	silnik	korba z przegubem Kardana	L	P				
szerokość		wysokość		taśma		związacz korbowy		linka																				

Standardowe wyposażenie patrz str. 4.3 - 4.14

1. szerokość gotowej rolety (całkowita, łącznie z prowadnicami) podana w centymetrach (w przypadku montażu na elewacji-typ rolety A do szerokości wnęki należy doliczyć prowadnice 2x5,5=11 cm lub 2x6,6=13,2 cm w przypadku profilu 52), Przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar należy podać od osi prowadnicy podwójnej,
2. wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) podana w centymetrach (w przypadku montażu na elewacji - typ A do wysokości wnęki należy doliczyć odpowiedni rozmiar skrzynki), patrz sposób wymiarowania rolety-str. 4.11,
3. określić typ rolety - wg rysunku 1: A przyjmowany jako standard w przypadku gdy nie zostanie określony typ rolety - montaż na elewacji, B lub C - montaż we wnęce wg rysunku na formularzu zamówień. W przypadku rolet INTERMO typ montażu standardowo jest przyjmowany jako B.
4. wysokość skrzynki w milimetrach, dobranej według tabel nawojowych patrz str. 4.3 - 4.14. Za zwiększenie skrzynki doliczamy 5% ceny netto rolety, jeżeli rozmiar skrzynki nie będzie określony, standardowo zostanie przyjęty z tabeli nawojów w poszczególnych skrzynkach,
5. wpisać - B, C lub D według rysunku na str. 4.12 (wyjście D nie występuje w skrzynce 137 oraz w roletach ROLLLOLUX, OMEGA-STANDARD, OMEGA-LUX i INTERMO). Jeżeli wyjście taśmy nie będzie określone standardowo zostanie przyjęte jako B w przypadku typu rolet A i B oraz C w przypadku typu rolety C. W roletach INTERMO standardowo przyjmowane jest wyjście B,
6. wpisać P (proste), K (kątowe), PD (podwójne), P/PD (proste+podwójne) lub K/PD (kątowe+podwójne) - wg rysunku, patrz str. 4.12, Przy roletach z moskitierą występują tylko prowadnice pojedyncze
7. wpisać typ wiercenia - A, B lub C według rysunku 3,
- 8 i 11. kolor skrzynki, prowadnic oraz nakładek: - 02 - biały, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 03 - szary, 05 - beż, 01 - srebrny, 16 - kość słoniowa (standard), według wzornika pancerz;
 - prowadnice w kolorach drewnopodobnych występują tylko w okleinie (nie są lakierowane),
 - UWAGA - NOWOŚĆ w roletach standard skrzynka może również występować w kolorze 22 - mahoń, 30 - orzech i 48 - złoty dąb (lakierowanie - dotyczy skrzynki 137, 165, 205),
 - inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profilu oprócz kolorów 22, 30, 48, 54 (dopłaty str. 6.9), lub kolory nietypowe wg tabeli RAL
 - w przypadku rolet INTERMO w kolumnie 8 określamy kolor klapy rewizyjnej oraz listwy tynkowej. Mogą one występować również w okleinie - patrz str. 3.12 i okładka,
 - kolor nakładki za dopłatą - patrz cennik dopłat str.6.9. W przypadku różnych kolorów należy wpisać wybrany kolor nakładki w polu UWAGI.
9. wybrać rodzaj listwy tynkowej (dotyczy rolet Intermo) - (LT20 lub LT30)
10. kolor boków: boki mogą występować w kolorze 22 - mahoń, 30 - orzech lub 48- złoty dąb (lakierowane, patrz dopłaty str. 6.10)
12. wpisać wybrany profil PA - 39 (profil aluminiowy), PA - 45 (profil aluminiowy), PA - 52 (profil aluminiowy), PVC - 37, PVC - 52 (profil PVC 52 nie występuje w roletach z moskitierą)
13. oznaczenie koloru profili PA - 39, PA - 45, PA-52, PVC - 37, PVC - 52 według wzornika ostatnia strona - okładka (jeżeli profil ma być bez perforacji - w miejsce X w symbolu wpisać 1, np.: 02 - biały perforowany, 102 - biały bez perforacji).

Uwaga! profil bez perforacji jest stosowany standardowo w przypadku rolety ze sprężynowym mechanizmem podnoszenia

14. Kolory listwy dolnej:
 - 02-biała, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 03 - szary, 05 - beż, 01 - srebrny, 16 - kość słoniowa (standard bez dopłat),
 - inne kolory lakierowania zbliżone do koloru pancerza należy określić symbolem koloru profilu (oprócz kolorów 22, 30, 48, 54 drewnopodobnych) a kolory nietypowe wg tabeli RAL,
 - listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein str 3.12 oraz dopłaty strona 6.9)
 - Wybór napędu (proszę zaznaczyć X w kolumnie wybranego napędu):
15. kolor siatki (dotyczy moskitiery) 03 - szara i 20 - czarna
16. kolor listwy dolnej moskitiery 02 - biała, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 03 - szary, 05 - beż, 01 - srebrny, 16 - kość słoniowa (standard bez dopłat)
17. związacz taśmy (bez dopłaty) - dostępny w kolorze białym (brązowym na życzenie). Jeżeli kolor związca nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako biały z taśmą w kolorze szarym,
18. kaseta z przekładnią (na taśmę lub linkę) dostępna w kolorze białym (brązowym na życzenie) i korbką. Jeżeli kolor kasety nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako biały z taśmą w kolorze szarym. Aby określić rodzaj związca proszę zaznaczyć również jedno z sąsiadujących pól: 14 ("taśma") czyli kaseta z przekładnią na taśmę lub, 16 ("linka") czyli kaseta z przekładnią na linkę.
19. związacz linki - dostępny w kolorze białym (brązowym na życzenie). Jeżeli kolor związca nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako biały,
20. sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baskwilowy w listwie dolnej,
21. napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako silnik PORTOS kablowy)
22. korbkowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana 90° (patrz strona 6.11)
23. strona umiejscowienia związca (kasety, korby, przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia,
24. uwagi dotyczące poszczególnych pozycji, ich dodatkowe wyposażenie np.: kolor związca i taśmy (linki), rygle automatyczne, przełączniki itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz), uwagi można umieszczać pod tabelą.