



ZAMÓWIENIE NA ROLETY NADSTAWNE: do profilu okiennego

Zamówienie dotyczy rolet PORTOS-CLASSIC. W przypadku zamówienia rolet TERMOLUX, TERMO-PRESTIGE, TERMO-PRESTIGE Z MOSKITIERĄ należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "X"

adapter TERMO-PRESTIGE: NPS-010 + NPL-020

NPS-011



Nr.

Z dnia:

Termin dostawy:

Pieczęć zamawiającego:

Adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego)



CLASSIC

TERMOLUX

TERMO-PRESTIGE

TERMO-PRESTIGE z moskitierą

NAPED

LP	Ilość	Rozmiar skrzynki [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		szerokość moskitiery dot. Tylko TERMO-PRESTIGE (podział)	Rozmiar skrzynki [mm]	wyjście taśmy A,B lub C dot. tylko TERMO-PRESTIGE (rys. 1)	Rodzaj prowadnic (PVC, ALU, pojedyncze, podwójne) - ALU dot. tylko TERMO-PRESTIGE	Kąt cięcia prowadnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Miejsce kłapy rewizyjnej A lub B - dot.tylko TERMO-PRESTIGE	Kolor skrzynki		Kolor kłapy rewizyjnej (dot.tylko TERMOLUX, TERMO-PRESTIGE)	Kolor prowadnic	Rodzaj profilu pancerza	Kolor profilu pancerza wg wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek	Silnik	Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor związca, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki	
		wew.	zew.							kolor siatki	kolor listwy dolnej						taśma	związacz korbowy	korba z przegubem kardana	L	P			zew.	wew.				
1																													
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													

Uwagi, szkice (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.

UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC, TERMOLUX, TERMO-PRESTIGE, TERMO-PRESTIGE Z MOSKITIERĄ

- Proszę podać rodzaj profilu okiennego w celu dobrania odpowiedniej adaptacji - brak określenia profilu okiennego uznamy za zamówienie adaptera UNIWERSALNEGO. W przypadku systemu TERMO-PRESTIGE należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiedni adapter. Brak zaznaczenia uznawany jest za zamówienie adaptera NPS-010.
- Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądaną termin dostawy.
- Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy rolet proszę go wpisać.
- Zamówienie dotyczy rolet PORTOS-CLASSIC w przypadku zamówienia rolet TERMOLUX, TERMO-PRESTIGE, TERMO-PRESTIGE Z MOSKITIERĄ należy zaznaczyć odpowiednie pole na druku zamówienia znakiem "X"

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Ilość	Rozmiar skrzynki [cm] (łącznie ze skrzynką i prowadnicami)		szerokość moskitiery dot. Tylko TERMO-PRESTIGE (podział)	Rozmiar skrzynki [mm]	wyjście taśmy A,B lub C dot. tylko TERMO-PRESTIGE (rys. 1)	Rodzaj prowadnic (PVC, ALU, pojedyncze, podwójne)	Kąt cięcia prowadnic PVC (od 0 do 45 stopni)	Miejsce klapy rewizyjnej A lub B – dot.tylko TERMO-PRESTIGE	Kolor skrzynki		Kolor klapy rewizyjnej (dot.tylko TERMOLUX, TERMO-PRESTIGE)	Kolor prowadnic	Rodzaj profilu panczerza	Kolor profilu panczerza wg wzornika	Kolor listwy dolnej	Moskitiera		Ręczny			Sprężyna + zamek	Silnik	Obsługa (patrząc od wewnątrz)		Kolor listwy tynkowej		Uwagi: np. kolor związca, taśmy, elementy dodatkowe: rygle, przełączniki, zaślepki
	Szerokość	Wysokość							wew.	zew.						kolor siatki	kolor listwy dolnej	taśma	związki korbowy	korba z przegubem kardana			L	P	zew.	wew.	

- szerokość gotowej rolety (szerokość całkowita) z prowadnicami podana w centymetrach,
- wysokość gotowej rolety (całkowita, łącznie ze skrzynką) w centymetrach (sposób wymiarowania rolety - str. 3.19)
- podać szerokość oraz rozmieszczenie podziału moskitiery - dotyczy systemu TERMO-PRESTIGE z pancernem w całości oraz z moskitierą dzieloną. Wymiar należy określić licząc od krawędzi zewnętrznej do osi prowadnic podziałowej oraz/lub między osiami prowadnic podziałowych. Wysokość moskitiery równa się wysokości rolety.
- wysokość skrzynki w milimetrach , dobranej według tabel nawojowych. Za zwiększenie skrzynki doliczamy 5% ceny netto rolety (str. 3.3 - 3.7), jeżeli rozmiar skrzynki nie będzie określony, standardowo zostanie przyjęty z tabeli nawojów w poszczególnych skrzynkach,
- wyjście taśmy, wpisać A, B lub C (dot. tylko TERMO-PRESTIGE patrz rys. 1 tabela zamówień)
- określić rodzaj prowadnic panczerza - wpisać POJ (pojedyncze), PODW (podwójne) lub P/PD (pojedyncza+podwójna). W systemie TERMO-PRESTIGE możliwe jest zastosowanie prowadnic aluminiowych. Należy wówczas wpisać ALU-POJ (aluminiowa pojedyncza) ALU-PD (aluminiowa podwójna) lub ALU-P/PD (aluminiowa pojedyncza+podwójna) - str. 3.18,
- wpisać kąt cięcia prowadnic PVC od 0 - 450
- sposób otwierania klapy rewizyjnej, wpisać A lub B (dot. tylko TERMO-PRESTIGE patrz rys. 2 tabela zamówień)
- kolory (skrzynek): wew.-wewnątrz, zew.-zewnątrz,
Dostępne opcje kolorów to: biała - 02, oklejana (kolory oklein str. 3.23 i okładka). Przy zamówieniu w systemie TERMOLUX skrzynki białej, a prowadnic lub pokrywy rewizyjnej w okleinie, wewnętrzna lub zewnętrzna pokrywa rolety będzie w dolnej części posiadała okleinę w takim samym kolorze o szerokości około 1,5 cm. Z taką okleiną w systemie Termolux występują tylko pokrywy ryflowane. Pokrywy gładkie (bez ryfla) z okleiną w dolnej części są dostępne tylko na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu terminu realizacji.
- kolor klapy rewizyjnej (dot. tylko TERMOLUX). Dostępne opcje kolorów to: biała - 02, okleina - patrz str. 3.23 i okładka
uwaga: kłapa rewizyjna oklejona za dopłatą 4% ceny netto rolety.
- kolory (prowadnic): biała - 02, oklejana (kolory oklein str. 3.23 i okładka)
- wpisać wybrany profil: PA - 39 (profil aluminiowy), PA - 45 (profil aluminiowy), PA - 52 (profil aluminiowy), PVC - 37, PVC - 52 (PA - 52 oraz PVC - 52 dostępne tylko w systemie TERMO-PRESTIGE - patrz tabele nawojowe)
- oznaczenie koloru profilu PA - 39, PA - 45, PA - 52, PVC - 37, PVC - 52 (według wzornika ostatnia strona okładka) (jeżeli profil ma być bez perforacji w miejsce X w symbolu wpisać 1, np. 02 - biały perforowany, 102 - biały bez perforacji).

Uwaga! - profil bez perforacji jest stosowany standardowo w przypadku rolety ze sprężynowym mechanizmem podnoszenia

14. kolory listwy dolnej:

- 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa , 23 - antracyt (standard bez dopłat),
- inne kolory lakierowania zbliżone do koloru panczerza należy określić symbolem koloru profilu (oprócz kolorów 22, 30, 48, 54) a kolory nietypowe wg tabeli RAL,
- listwa dolna występuje również w okleinie (patrz lista kolorów oklein str. 3.23)

15. kolor siatki (dot. moskitiery) - 03 - szara i 20 - czarna

16. kolor listwy dolnej (dot. moskitiery) - 01 - srebrny, 02 - biała, 03 - szary, 05 - beż, 08 - ciemny brąz, 09 - brąz, 16 - kość słoniowa , 23 - antracyt (standard bez dopłat)

17. wybór napędu (proszę zaznaczyć „X” w kolumnie wybranego napędu):

związki taśmy (bez dopłaty) - dostępny w kolorze białym i brązowym - jeżeli kolor związca nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym. W przypadku rolet ze skrzynką w okleinie obustronnej, a także rolet Termolux z pokrywą rewizyjną w okleinie taśma i związki są standardowo brązowe.

18. kaseta z przekładnią na taśmę z korbką - dostępna w kolorze białym i brązowym - jeżeli kolor kasety nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako biały, z taśmą w kolorze szarym. W przypadku rolet ze skrzynką w okleinie obustronnej, a także rolet Termolux z pokrywą rewizyjną w okleinie kaseta z przekładnią na taśmę i taśma jest standardowo brązowa.

19. Korbowy mechanizm podnoszenia z przegubem Kardana - wyprowadzenie korby - patrz rys. 2

20. sprężynowy mechanizm podnoszenia i zamek baszkilowy w listwie dolnej,

21. napęd elektryczny (jeżeli silnik nie będzie określony - standardowo zostanie przyjęty jako silnik PORTOS kablowy),

22. strona umiejscowienia związca (kasety, korby i przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia,

23. w systemach TERMOLUX oraz TERMO-PRESTIGE należy wybrać strony mocowania listwy tynkowej - zew. / wew. W systemie Classic listwa tynkowa występuje tylko od strony zew. Proszę zaznaczyć kolor .

02 biała, 09 brąz - cena 9,00 PLN za mb. oraz 08 -ciemny brąz i 23 - antracyt - cena 13,00 PLN za mb. - wybór nie jest konieczny.

Wybierając skrzynkę TERMOLUX, CLASSIC (skrzynka 160 mm, 200 mm) oraz TERMO-PRESTIGE i zaznaczając listwę tynkową klient otrzyma automatycznie skrzynkę ryflowaną w kolorze białym oraz czołowe wzmocnienie skrzynki .

W systemie TERMO-PRESTIGE wzmocnienie czołowe skrzynki występuje tylko od strony zewnętrznej.

24. uwagi dotyczące poszczególnych pozycji np. kolor związca i taśmy, ich dodatkowe wyposażenie, np. rygle itd. Rysunki zestawów i szkice (wszystkie patrząc od wewnątrz),

uwagi można również umieszczać pod tabelą.